

POER

smart controls - no Waste POWER

Model WKT-7

Specificatii tehnice:

Principiu de functionare: dilatare-contractare lichid / Domeniu temperaturi reglaj: 6~28°C / Precizie masurare temperatura +/- 1°C / Histerezis: 0.5°C / Conexiune: M30x1.5 / Temperatura agent termic: 5~80°C / Temperatura de lucru: 5~60°C / Presiune de lucru: sub 10bar / Cursa: 3mm / Durata medie de viata: 5 ani / Garantie: 5 ani / Conformitate CE: EN 215+A1

Instalare: Capul termostatic se instaleaza exclusiv in pozitie orizontala, paralel cu solul (pentru o citire corecta a temperaturii), pe turul instalatiei caloriferului si **deschis complet** (rotit la numarul 5 al indicatiei scrise pe acesta). Nu se acopera cu perdea sau draperie.

ATENTIE: Nu se monteaza capete termostactice pe toate caloriferele conectate la o centrala. Este necesar ca macar un circuit sa fie liber pentru a nu defecta centrala.

Instalarea acestui tip de produse va fi efectuata doar de tehnicieni autorizati pentru instalatii termice si sanitare!

Grafic gradatie cap termostatic / Temperatura corespondenta

*	1	2	3	4	5
.
6°C	12°C	16°C	20°C	24°C	28°C

Produs in China pentru: GIRO COMPANY srl, tel: +40727. 177.188

www.poersmart.ro



Rev. 005/28.10.2024